

附件：

## 湛江荣盛建设工程检测有限公司 公路工程综合丙级试验检测业务范围表

第 1 页 共 5 页

序号	试验检测项目（参数）		采用的试验检测检测方法和标准 (名称/编号)	备注		
1	土	1.1	含水率	《公路土工试验规程》JTG E40-2007 《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999	只做烘干法、酒精燃烧法	
		1.2	密度			
		1.3	颗粒组成			
		1.4	界限含水率			
		1.5	击实试验（最大干密度，最佳含水率）			
		1.6	承载比（CBR）			
		1.7	比重		只做比重瓶法	
		1.8	天然稠度			
2	集料	粗集料	2.1	颗粒级配	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011	
			2.2	含水率		
			2.3	含泥量		
			2.4	泥块含量		
			2.5	针片状颗粒含量		
			2.6	压碎值		
			2.7	密度		
			2.8	吸水率		
		细集料	2.9	颗粒级配	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《建设用砂》GB/T 14684-2011	
			2.10	含水率		
			2.11	含泥量		
			2.12	泥块含量		
			2.13	密度		
			2.14	吸水率		
		矿粉	2.15	颗粒级配	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005	
			2.16	密度		
			2.17	亲水系数		
3	水泥	3.1	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		
		3.2	凝结时间			
		3.3	安定性	只做雷氏夹法		
		3.4	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-1999 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		

附件:

## 湛江荣盛建设工程检测有限公司 公路工程综合丙级试验检测业务范围表

第 2 页 共 5 页

序号	试验检测项目 (参数)		采用的试验检测检测方法和标准 (名称/编号)	备注	
	3.5	胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		
	3.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		
	3.7	细度 (筛余值、比表面积)	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005 《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T 8074-2008 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		
4	水泥混凝土、砂浆	4.1	稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	
		4.2	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	
		4.3	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	
		4.4	配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011	
		4.5	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	
		4.6	含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	
		4.7	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	
		4.8	劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002	
		4.9	抗渗性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009	
		4.10	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	
	4.11	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010		
	4.12	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		
	4.13	稠度			
	4.14	分层度			
5	外	5.1	pH 值	《混凝土外加剂匀质性试验方法》	

附件:

## 湛江荣盛建设工程检测有限公司 公路工程综合丙级试验检测业务范围表

第 3 页 共 5 页

序号	试验检测项目 (参数)		采用的试验检测检测方法和标准 (名称/编号)	备注		
	加剂	5.2	氯离子含量	GB/T 8077-2012		
		5.3	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
		5.4	抗压强度比			
		5.5	泌水率比			
		5.6	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
		5.7	含气量			
6	掺和料	6.1	细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2005		
		6.2	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 《水泥比表面积测定方法 (勃氏法)》 GB/T 8074-2008		
		6.3	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2005		
		6.4	流动度比	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2008		
		6.5	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2005	只做雷氏夹法	
		6.6	活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2005 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2008		
		6.7	烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008		
		6.8	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2005		
7	无机结合料稳定材料	7.1	石灰	有效氧化钙和氧化镁含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009	
		7.2		氧化镁含量		
		7.3		未消化残渣含量		
		7.4	无机结合料稳定材料	最大干密度		
		7.5		最佳含水量		
		7.6		无侧限抗压强度		
		7.7		水泥或石灰剂量		只做 EDTA 滴定法
8	沥青	8.1	密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		
		8.2	针入度			

附件:

## 湛江荣盛建设工程检测有限公司 公路工程综合丙级试验检测业务范围表

第4页共5页

序号	试验检测项目 (参数)		采用的试验检测检测方法和标准 (名称/编号)	备注
	8.3	针入度指数		
	8.4	延度		
	8.5	软化点		只做环球法
	8.6	与粗集料的黏附性		
	8.7	聚合物改性沥青储存稳定性 (离析或 48h 软化点差)		
	8.8	聚合物改性沥青弹性恢复率		
9	沥青混合料	密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005	只做表干法、水中重法、蜡封法、体积法
9.1	空隙率			
9.2	矿料间隙率			
9.3	饱和度			
9.4	马歇尔稳定度			
9.5	流值			
9.6	沥青含量	只做燃烧炉法		
9.7	矿料级配			
9.8	理论最大相对密度	只做真空法		
10	钢材与连接接头	重量偏差	《钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008	
	10.1	尺寸偏差	《钢筋混凝土用钢第2部分: 热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2007	
	10.2	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验第1部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016	
	10.3	屈服强度	《金属材料 拉伸试验第1部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2010	
	10.4	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验第1部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2010	
	10.5	最大力总伸长率	《钢筋混凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢第2部分: 热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2007 《金属材料拉 伸试验第1部分: 室温试验方法》 GB/T 228.1-2010	
	10.6	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》 GB/T 232-2010 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014	
	10.7			

附件:

## 湛江荣盛建设工程检测有限公司 公路工程综合丙级试验检测业务范围表

第 5 页 共 5 页

序号	试验检测项目 (参数)		采用的试验检测检测方法和标准 (名称/编号)	备注	
11	路基路面	11.1	厚度	《公路路基路面现场测试规程》 JTG E60-2008	只做挖坑法、钻芯法
		11.2	压实度		只做灌砂法、环刀法、钻芯法
		11.3	平整度		只做三米直尺法、连续平整度仪法
		11.4	弯沉		只做贝克曼梁法
		11.5	几何尺寸 (纵断高程, 中线偏位, 宽度, 横坡, 边坡, 相邻板高差, 纵、横缝顺直度)	《公路路基路面现场测试规程》 JTG E60-2008 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2004	
		11.6	摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》 JTG E60-2008	只做摆式仪法
		11.7	构造深度		只做手工铺砂法
		11.8	渗水系数		
		11.9	回弹模量		只做承载板法
		11.10	水泥混凝土路面强度		
12	混凝土结构	12.1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 CECS 02: 2005 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016	只做回弹法、超声-回弹法、钻芯法
		12.2	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011	
		12.3	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013	
		12.4	裂缝 (长度、宽度、深度等)	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21: 2000 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013	只做超声法、裂缝宽度测试仪法
		12.5	钢筋位置	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2008	只做电磁法
		12.6	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2008	只做电磁法